

Detta följer med i paketet då du köper en Friggebod från Bränna Fritid.

Om inget annat avtalats innehåller stugpaketet följande material. (med reservation för ändring av vissa mått.)

OBSERVERA! Detta är en generell förteckning. Loftstugorna samt Jonsbastun har visst produktspecifikt material.

Syll: 125*45 mm tillkapad och spårhyvlad.

Golvåsar: 125*45 mm tillkapade.

Golv: 125*23 mm Viss tillkapning kan behövas.

Väggar: Timmerprofil 135*45 mm. Samtliga bitar är tillkapade samt knutfrästa. Viss urkapning för fönster och dörrar krävs

Fönster: Fönster med isolerglas. Inkl lister, foder samt haspar.

Dörr: Dörr med isolerglas inkl. lister, samt foder. Trycke och vred ingår ej.

Takåsar: 135*45 mm tillkapad samt knutfräst.

Takreglar: 80*45 mm Viss till kapning kan behövas.

Innertak: 125*23mm ändspontat.

Vindskivor: Ej tillkapade

Takfotsbräda: 125*25 mm

Underspikning: 125*23 mm

Vid köp av stuga med trätak

22 mm spontad gran.

Vid köp av stuga med plåttak.

Takplåt: TR 20 0,5mm. På vissa stugor måste en plåt kapas. Plåt tillnock, vindskivor samt takfot.

Fuktspär: Armerad plast.

Bärläkt: 32*20mm. Ej tillkopat.

Detta medföljer inte:

-Plintar/stenar till grund.

Rekommenderat Lecastenar 10 st.

-Skruv/spik till montering av Syll, golvåsar samt takreglar.

Rekommenderat 6,00*120mm.

-Skruv/spik till golv innertak samt underspikning.

Rekommenderat: Trallskruv 4,2*42 mm alt spik/dyckertpistol.

-Spik/häftklammer till fuktspär.

-Skruv till taket.

Rekommenderat, Farmarskruv 48*35 mm

-Spikbleck till takreglar.

-Skruv/spik till bärläkt, fönster, dörr samt vindskivor och takfotsbräda.

Rekommenderat, 4,2*55 mm

För ytbehandling rekommenderar vi er att kontakta färghandeln. De är uppdaterade på de senaste rönen kring ytbehandling av trä.

Med reservation för eventuella fel eller ändringar.