

## **Detta följer med i paketet då du köper en Friggebod från Bränna Fritid.**

Om inget annat avtalats innehåller stugpaketet följande material. (med reservation för ändring av vissa mått.)

OBSERVERA! Detta är en generell förteckning.

**Golvåsar:** 125\*45 mm tillkapade.

**Golv:** 125\*22 mm Viss tillkapning kan behövas. Andra dimensioner kan förekomma.

**Väggar:** Timmerprofil 145\*45 mm. Samtliga bitar är tillkapade samt knutfrästa. Viss urkapning för fönster och dörrar krävs

**Fönster:** Fönster med isolerglas. Inkl lister, foder samt haspar.

**Dörr:** Dörr med isolerglas inkl. lister, samt foder. Trycke och vred ingår ej.

**Takåsar:** 145\*45 mm tillkapad samt knutfräst.

**Vindskivor:** Ej tillkapade

**Takfotsbräda:** 125\*25 mm

### **Takalternativ 1**

**Takpanel:** 22 mm ändspontad gran eller furu.

### **I förekommande fall, Innertak**

19-22 mm ändspontad gran eller furu

### **Takalternativ 3**

**Takreglar:** 95\*45 mm Viss till kapning kan behövas.

**Innertak:** 19-22mm ändspontat gran eller furu.

**Takplåt:** TR 20 0,5mm. På vissa stugor måste en plåt kapas. Plåt tillnock, vindskivor samt takfot.

**Fuktspärr:** Armerad plast.

**Bärläkt:** 32\*20mm. Ej tillkapat.

**Underspikning:** 125\*22 mm

### **Detta medföljer inte:**

-Plintar/stenar till grund.

Rekommenderat Lecastenar 10 st.

-Skruv/spik till montering av Syll, golvåsar samt takreglar.

Rekommenderat 6,00\*120mm.

-Skruv/spik till golv innertak samt underspikning.

Rekommenderat: Trallskruv 4,2\*42 mm alt spik/dyckertpistol.

-Spik/häftklammer till fuktspärr.

-Skruv till taket.

Rekommenderat, Farmarskruv 48\*35 mm

-Spikbleck till takreglar.

-Skruv/spik till bärläkt, fönster, dörr samt vindskivor och takfotsbräda.

Rekommenderat, 4,2\*55 mm

För ytbehandling rekommenderar vi er att kontakta färghandeln. De är uppdaterade på de senaste rönen kring ytbehandling av trä.

Med reservation för eventuella fel eller ändringar.